




CASTOR

Da quando la Hermes ha iniziato la produzione della **Castor** con interfilare, i nostri clienti hanno apprezzato immediatamente la funzionalità del nostro sistema. A differenza di quanto fanno molti altri produttori, il movimento viene rinvio alla lama dell'interfilare mediante una cinghia, in modo tale da evitare ogni colpo diretto sul motore idraulico con conseguente surriscaldamento dell'olio. Il gruppo pompa in ghisa (su alcuni modelli), un serbatoio dell'olio idraulico di dimensione generose (abbinato a un radiatore di raffreddamento), una valvola a tre vie (che permette di escludere l'interfilare) sono i componenti principali dell'impianto autonomo montato sulle nostre Castor, rendendolo ottimale per qualsiasi impiego.

L'interfilare a lama, fornito con la **Castor**, può essere di diametro 45 cm oppure 55 cm per adattarsi allo sfalcio dell'erba con distanze interceppo anche molto strette. Per venire incontro alle esigenze dei viticoltori, possiamo equipaggiare la macchina anche con lo spollonatore per una pulizia perfetta e veloce sulla fila.

Questa macchina è oggi di particolare interesse, in quanto in molti hanno la necessità del **controllo dell'erba sulla fila con sistemi meccanici**.

HC un interfilare



Modello	CA CH 131	
Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 45 cm	cm	165
Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 55 cm	cm	175
Larghezza di lavoro incluso spollonatore da 42 cm	cm	165
Numero mazze		12
Numero lame		1
Diametro massimo di trinciatura (riferito alla macchina base)	cm	5-8 (6-8)
Attacco a 3 punti ISO		I/II
Numero cinghie		3
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza	mm	159
Spostamento laterale centro trattore con interfilare da 45 cm	cm	125
Spostamento laterale centro trattore con interfilare da 55 cm	cm	135
Cv assorbiti	CV	25
Spost. Laterale meccanico		S
Spost. Laterale idraulico		0
Impianto idraulico (serbatoio, pompa, valvola max, valvola 3 vie, filtro)		S
Radiatore per il raffreddamento dell'olio idraulico		S
Interfilare a lama Ø 45/55 cm		0
Interfilare spollonatore		0
Gruppo moltiplicatore ribassato con ruota libera		0
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera		S
Gruppo moltiplicatore 1.000 Giri/min-1 con ruota libera		0
Rastrello posteriore (non per versione komby)		nd
Pattini/slitte regolabili in altezza		0
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12v		0
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12v		nd
Doppie lame ad Y reversibili		0
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1		nd
Komby: versione per pto anteriore e posteriore 540/1.000 Giri/min-1 con moltiplicatore con inversore automatico e doppia ruota libera		nd
Agrifruit: versione con cofano apribile posteriore		nd
Peso mazza	kg	1,5
Ingombro totale - lunghezza con interfilare chiuso	cm	143
Peso	kg	600

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie