



FLAILY

Questa macchina può essere impiegata in molte situazioni ed è adatta a risolvere molte esigenze diverse. Trova, però, particolare applicazione in campo viticolo. La possibilità di montare in alternativa ad una ruota interfilare, diametro 45 cm oppure 55 cm, un gruppo spollonatore, rende la **Flaily** con un interfilare la macchina ideale sia per la gestione dell'erba tra fila e fila, sia per la pulizia tra pianta e pianta. In particolare, lo spollonatore permette un taglio ottimale attorno al ceppo senza lasciare ciuffi d'erba, oltre naturalmente a liberare la vite dai polloni radicali.

Rispetto a molti altri sistemi di diserbo meccanico, lo spollonatore ha un altro grande vantaggio: permette una **velocità di avanzamento elevata**, razionalizzando i costi di gestione.

Dal punto di vista tecnico, la testa spollonatrice è dotata di una molla di rientro, che in caso di urto permette allo spollonatore di rientrare. L'altezza della testa può essere variata mediante una vite di regolazione oppure, a richiesta, mediante un pistone idraulico. In questo modo **adeguare il lavoro dello spollonatore è molto semplice e veloce**.

In campo, l'uso del nostro spollonatore ha dimostrato come questo accessorio risolva spesso le problematiche legate al taglio dell'erba, salvaguardando comunque l'integrità della pianta. Il numero di giri dell'albero, il tipo di filo e altri dettagli costruttivi della nostra testa spollonatrice fanno sì che può essere usato tranquillamente in ogni situazione, senza dover temere danni all'impianto.

La possibilità di montare il controllo elettrico della rotazione dello spollonatore, lo rendono ideale perfino quando nell'impianto vecchio sono presenti anche viti giovani (reimpianto).

# un interfilare



Modello	FL 2101	
Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 45 cm	cm	245
Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 55 cm	cm	255
Larghezza di lavoro incluso spollonatore da 42 cm	cm	245
Numero doppie lame EM80		68
Diametro massimo di legno leggero (riferito alla macchina base)	cm	1
Attacco a 3 punti ISO		I/II
Numero cinghie		4
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza	mm	133
Spostamento laterale centro trattore	cm	217
CV assorbiti	CV	30
Spost. Laterale idraulico		0
Spost. Laterale meccanico		S
Gruppo moltiplicatore ribassato		S
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min <sup>-1</sup> con ruota libera		S
Gruppo moltiplicatore 1.000 Giri/min <sup>-1</sup> con ruota libera		nd
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min <sup>-1</sup>		nd
Impianto idraulico (serbatoio, pompa, valvola max, valvola 3 vie, filtro)		S
Radiatore per il raffreddamento dell' olio idraulico		0
Interfilare a lama d. 45/55		0
Spollonatore (a richiesta con regolazione idraulica dell' altezza)		0
Pattini/slitte regolabili in altezza		0
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V		0
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V		0
Ingombro totale - lunghezza	cm	217
Peso (riferito alle versione standard)	kg	810

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie