



CASTOR

Da quando la Hermes ha iniziato la produzione della **Castor** con interfilare, i nostri clienti hanno apprezzato immediatamente la funzionalità del nostro sistema. A differenza di quanto fanno molti altri produttori, il movimento viene rinvio alla lama dell'interfilare mediante una cinghia, in modo tale da evitare ogni colpo diretto sul motore idraulico con conseguente surriscaldamento dell'olio. Il gruppo pompa in ghisa (su alcuni modelli), un serbatoio dell'olio idraulico di dimensione generose (abbinato a un radiatore di raffreddamento), una valvola a tre vie (che permette di escludere l'interfilare) sono i componenti principali dell'impianto autonomo montato sulle nostre Castor, rendendolo ottimale per qualsiasi impiego.

L'interfilare a lama, fornito con la **Castor**, può essere di diametro 45 cm oppure 55 cm per adattarsi allo sfalcio dell'erba con distanze interceppo anche molto strette. Per venire incontro alle esigenze dei viticoltori, possiamo equipaggiare la macchina anche con lo spollonatore per una pulizia perfetta e veloce sulla fila.

Questa macchina è oggi di particolare interesse, in quanto in molti hanno la necessità del **controllo dell'erba sulla fila con sistemi meccanici**.

# HC un interfilare



Modello		CA CH 131	CA CH 141	CA CH 151	CA CH 161	CA CH 181	CA CH 201	CA CH 221
Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 45 cm	cm	165	180	190	200	215	240	260
Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 55 cm	cm	175	190	200	210	225	250	270
Larghezza di lavoro incluso spollonatore da 42 cm	cm	165	180	190	200	215	240	260
Numero mazze		12	16	16	20	20	24	24
Numero lame		1	1	1	1	1	1	1
Diametro massimo di trinciatura (riferito alla macchina base)	cm	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)	5-8 (6-8)
Attacco a 3 punti ISO		I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	I/II	II
Numero cinghie		3	3	3	4	4	4	5
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza	mm	159	159	159	159	159	159	159
Spostamento laterale centro trattore con interfilare da 45 cm	cm	125	142	150	163	165	175	192
Spostamento laterale centro trattore con interfilare da 55 cm	cm	135	152	160	173	175	185	202
Cv assorbiti	CV	25	35	35	40	40	45	50
<hr/>								
Spost. Laterale meccanico		S	S	S	S	S	S	S
Spost. Laterale idraulico		O	O	O	O	O	O	O
Impianto idraulico (serbatoio, pompa, valvola max, valvola 3 vie, filtro)		S	S	S	S	S	S	S
Radiatore per il raffreddamento dell'olio idraulico		S	S	S	S	S	S	S
Interfilare a lama Ø 45/55 cm		O	O	O	O	O	O	O
Interfilare spollonatore		O	O	O	O	O	O	O
Gruppo moltiplicatore ribassato con ruota libera		O	O	O	O	O	O	O
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min-1 con ruota libera		S	S	S	S	S	S	S
Gruppo moltiplicatore 1.000 Giri/min-1 con ruota libera		O	O	O	O	O	O	O
Rastrello posteriore (non per versione komby)		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Pattini/slitte regolabili in altezza		O	O	O	O	O	O	O
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12v		O	O	O	O	O	O	O
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12v		nd	nd	O	O	O	O	O
Doppie lame ad Y reversibili		O	O	O	O	O	O	O
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min-1		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Komby: versione per pto anteriore e posteriore 540/1.000 Giri/min-1 con moltiplicatore con inversore automatico e doppia ruota libera		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Agrifruit: versione con cofano apribile posteriore		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Peso mazza	kg	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<hr/>								
Ingombro totale - lunghezza con interfilare chiuso	cm	143	158	169	178	193	222	242
Peso	kg	600	620	660	700	760	860	960

O = Optional nd = Non disponibile S = Serie