



FLAILY

Questa macchina può essere impiegata in molte situazioni ed è adatta a risolvere molte esigenze diverse. Trova, però, particolare applicazione in campo viticolo. La possibilità di montare in alternativa ad una ruota interfilare, diametro 45 cm oppure 55 cm, un gruppo spollonatore, rende la **Flaily** con un interfilare la macchina ideale sia per la gestione dell'erba tra fila e fila, sia per la pulizia tra pianta e pianta. In particolare, lo spollonatore permette un taglio ottimale attorno al ceppo senza lasciare ciuffi d'erba, oltre naturalmente a liberare la vite dai polloni radicali.

Rispetto a molti altri sistemi di diserbo meccanico, lo spollonatore ha un altro grande vantaggio: permette una **velocità di avanzamento elevata**, razionalizzando i costi di gestione.

Dal punto di vista tecnico, la testa spollonatrice è dotata di una molla di rientro, che in caso di urto permette allo spollonatore di rientrare. L'altezza della testa può essere variata mediante una vite di regolazione oppure, a richiesta, mediante un pistone idraulico. In questo modo **adeguare il lavoro dello spollonatore è molto semplice e veloce**.

In campo, l'uso del nostro spollonatore ha dimostrato come questo accessorio risolva spesso le problematiche legate al taglio dell'erba, salvaguardando comunque l'integrità della pianta. Il numero di giri dell'albero, il tipo di filo e altri dettagli costruttivi della nostra testa spollonatrice fanno sì che può essere usato tranquillamente in ogni situazione, senza dover temere danni all'impianto.

La possibilità di montare il controllo elettrico della rotazione dello spollonatore, lo rendono ideale perfino quando nell'impianto vecchio sono presenti anche viti giovani (reimpianto).

# un interfilare



Modello		FL 1201	FL 1401	FL 1601	FL 1801	FL 2101
Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 45 cm	cm	155	175	195	215	245
Larghezza di lavoro incluso interfilare a lama da 55 cm	cm	165	185	205	225	255
Larghezza di lavoro incluso spollonatore da 42 cm	cm	155	175	195	215	245
Numero doppie lame EM80		36	44	52	60	68
Diametro massimo di legno leggero (riferito alla macchina base)	cm	1	1	1	1	1
Attacco a 3 punti ISO		I/II	I/II	I/II	I/II	I/II
Numero cinghie		3	4	4	4	4
Diametro rullo livellatore regolabile in altezza	mm	133	133	133	133	133
Spostamento laterale centro trattore	cm	87	103	176	196	217
CV assorbiti	CV	15	18	20	25	30
Spost. Laterale idraulico		0	0	0	0	0
Spost. Laterale meccanico		S	S	S	S	S
Gruppo moltiplicatore ribassato		S	S	S	S	S
Gruppo moltiplicatore 540 giri/min <sup>-1</sup> con ruota libera		S	S	S	S	S
Gruppo moltiplicatore 1.000 Giri/min <sup>-1</sup> con ruota libera		nd	nd	nd	nd	nd
Front: versione per pto frontale 540/1.000 Giri/min <sup>-1</sup>		nd	nd	nd	nd	nd
Impianto idraulico (serbatoio, pompa, valvola max, valvola 3 vie, filtro)		S	S	S	S	S
Radiatore per il raffreddamento dell' olio idraulico		0	0	0	0	0
Interfilare a lama d. 45/55		0	0	0	0	0
Spollonatore (a richiesta con regolazione idraulica dell' altezza)		0	0	0	0	0
Pattini/slitte regolabili in altezza		0	0	0	0	0
Herbmulching: impianto diserbo 100 lt con pompa 12V		0	0	0	0	0
Herbmulching: impianto diserbo 200 lt con pompa 12V		nd	0	0	0	0
Ingombro totale - lunghezza	cm	134	155	176	196	217
Peso (riferito alle versioni standard)	kg	480	540	590	630	810

0 = Optional nd = Non disponibile S = Serie